B1F LAYOUT

97.81㎡

LDK 59.13㎡

FREE AREA 15.39㎡

The drawings shown do not guarantee legal regulations. This blueprint is of the planning stage and may change in the future. The details of the structure and equipment are omitted.

If the surrounding environment in the blueprints differs from the current state, the current state's plan will be prioritized.

掲載の図面は法的規制を保証するものではございません。計画段階のイメージであり、今後変更の可能性があります。

形状の細部および設備機器等については省略しております。周辺環境が現況と異なる場合、現況を優先いたします。

250 500 500 1000 (mm)

B1F LIGHTING LAYOUT

記号	名称	メーカー	品番	その他	設置室名	個数
A	プラグタイプスポットライト	ODELIC	OS 256 593	ワイド配光　電球色2700K　※別売り調光器設置	Living area	12
B	フレンジタイプスポットライト	ODELIC	OS 256 609	ワイド配光　電球色2700K　※別売り調光器設置	Living area	3
C	ブラケットライト	Buster&Punch	EU-CGW-S-PWM	CAGED WALL1.0 /SMALL	Free area	1
D	ブラケットライト	Buster&Punch	EU-CGW-L-SBM	CAGED WALL1.0 /LARGE　※調光付	Living area	2
E	ペンダントライト	Buster &Punch	UK-HK1BR-2.0	HOOKED 1.0 /NUDE	Kitchen area	3
G	ダウンライト移設	—	—	—	廊下/洗面/Toilet ShowerRoom	9
H	新規ダウンライト	Panasonic	LGD3000L LB1	天井埋込型LED　電球色　浅型8H / 高気密SB形 / 拡散タイプ（マイルド配光） 調光タイプ　※別売り調光器設置 ／埋込穴φ75　白熱電球100形1灯器具相当	Free area/DK	10
I	ペンダントライト	—	—	写真参考	Living area	1
J	間接照明	Panasonic	LGB50068LB1	スタンダードタイプ（標準光束）　電球色2700K　※別売り調光器設置	Living area	5

Ⓐ

OS 256 593
¥12,800（税抜き）
LED一体型
調光器別売
電球色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
77.7 lm/W	373 lm	4.8 W	83	

【ブラック】
●LED
●アルミ
●反射板：ポリカーボネート（黒色）
●レンズ：ポリカーボネート（透明）
●巾φ45　長87　0.3kg
●首振90°・回転360°
■光源寿命40,000時間
■壁面・天井面・傾斜面取付兼用
■連続調光100・5%・位相制御
■別売調光器：LC 211・212・213・215・223・224・702・611・613・615
■5VA(100V)
レール取付専用
42°

Ⓑ

OS 256 609
¥12,800（税抜き）
LED一体型
調光器別売
電球色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
77.7 lm/W	373 lm	4.8 W	83	

【ブラック】
●LED
●アルミ
●反射板：ポリカーボネート（黒色）
●レンズ：ポリカーボネート（透明）
●巾φ45　長87　0.4kg
●首振90°・回転360°
■光源寿命40,000時間
■壁面・天井面・傾斜面取付兼用
■連続調光100・5%・位相制御
■別売調光器：LC 211・212・213・215・223・224・702・611・613・615
■5VA(100V)
42°
傾90°

Ⓘ

Ⓗ

○LGD3000LLB1（100V）
電球色 2700K
Ra83
希望小売価格**8,800**円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力8.3W
入力電流0.09A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ75・埋込高80
埋込高80
100形電球相当
●アルミダイカスト枠（ホワイトつや消し）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
100形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／位相制御式（2線式）
●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～1%調光可能
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●天下近接照度10cm
固有エネルギー消費効率82.5 lm/W（685 lm・8.3W）

LED交換不可 LEDが球 | 調光可能 | 拡散マイルド | 埋込穴φ75

旧品番 LGB74502 LB1（2021年4月生産終了予定）

Ⓙ

○LGB50068LB1（100V）
電球色 2700K
Ra83
希望小売価格**19,000**円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力19W・入力電流0.22A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅38・長880（取付部含む920）・高40・重1.0kg
●ホワイト
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
カバー（乳白つや消し）付／建築化照明用／壁面（縦・横向き）・天井面・据置取付兼用／送り用端子台付／位相制御式（2線式）
●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～1%調光可能
固有エネルギー消費効率84.4 lm/W（1605 lm・19W）

LED交換不可 LEDが球 | 調光可能 | 拡散

The drawings shown do not guarantee legal regulations. This blueprint is of the planning stage and may change in the future. The details of the structure and equipment are omitted.
If the surrounding environment in the blueprints differs from the current state, the current state's plan will be prioritized.

掲載の図面は法的規制を保証するものではございません。計画段階のイメージであり、今後変更の可能性があります。
形状の細部および設備機器等については省略しております。周辺環境が現況と異なる場合、現況を優先いたします。

250　500　500　1000　(mm)

LDK展開図

A

B

C

D

The drawings shown do not guarantee legal regulations. This blueprint is of the planning stage and may change in the future. The details of the structure and equipment are omitted.
If the surrounding environment in the blueprints differs from the current state, the current state's plan will be prioritized.

掲載の図面は法的規制を保証するものではございません。計画段階のイメージであり、今後変更の可能性があります。
形状の細部および設備機器等については省略しております。周辺環境が現況と異なる場合、現況を優先いたします。

FREE AREA展開図

A

B

C

D

The drawings shown do not guarantee legal regulations. This blueprint is of the planning stage and may change in the future. The details of the structure and equipment are omitted.
If the surrounding environment in the blueprints differs from the current state, the current state's plan will be prioritized.

掲載の図面は法的規制を保証するものではございません。計画段階のイメージであり、今後変更の可能性があります。
形状の細部および設備機器等については省略しております。周辺環境が現況と異なる場合、現況を優先いたします。